

FILA ES/82

**Kyllästysaine lasittamattomille
klinkkerilaatoille, terracotalle ja tiililaatoille**



Käyttötarkoitus

FILA ES/82 on liuotinpohjainen neste, jolla on erinomainen imeytymiskyky, mikä on edellytys hyvälle kyllästämiseksi. Se on erityisen sopiva pohjustuskerrokseksi terracottalaatoille sisällä ja ulkona. Se muodostaa syvän läpäisemättömän kalvon veden imeytymistä ja härmeiden nousua vastaan. Se edesauttaa pinnan käsittelyaineiden (sisällä vahat ja ulkona Fila OP/K) tasaista imeytymistä. Tuote soveltuu myös muille huokoisille materiaaleille kuten esim. tavanomaisille tiili-laatoille.

Käyttösovellus

Lasittamattoman klinkkerilaatan (esim. KlinkerSire) kyllästys sisällä, laatan ulkonäkö ei oleellisesti muutu. 1-2 käsittelykertaa.

Lasittamattoman klinkkerilaatan (esim. KlinkerSire) kyllästys ulkona (ehkäisee lisäksi sammaloitumista). 1 käsittelykerta.

Saviruukkujen ulkopinnan härmeilyn esto.

Käyttöohje

Sekoitussuhde: ei laimenneta

Käyttö: pese lattia Deterdek-liuoksella ohjeen mukaisesti. Lattian kuivuttua (esim. 7 - 15 päivää kun kyseessä terracottalattia) levitetään tuotetta tasaisesti ja runsaasti siveltimeillä. Levitä huolellisesti myös saumoihin ja laattojen huokosiin. Huom! Sisätiloissa kaksi käsittelykertaa vuorokauden välein aikaansaa yleensä pinnan, jossa vesi helmeilee eli kyllästys on erinomainen.

Menekki

10 - 20 litraa / 100 m² riippuen materiaalista ja vaaditusta kyllästämisteestä.



Koostumus

Silikonikyllästysaine hiilivetyypohjaisessa liuotimessa.

Tuotekuvaus

Väritön, mietoahajuinen hiilivetyliuotinpohjainen neste. Tiheys 0,78 kg/litra. Leimahduspiste 40°C.

Varoitus

Sisätiloissa tulee huolehtia riittävästä tuuletuksesta tuotteen käytön ja kuivumisen aikana.

Yllä oleva perustuu parhaaseen tietämykseen ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Pintamateriaalien suuresta määrästä johtuen tulee ohje ymmärtää suuntaa-antavana ja käyttäjän tulee kokeilemalla varmistua tuotteen soveltuvuudesta ajateltuun tarkoitukseen.



Helposti syttyvä.



Ärsyttävä.