

FILAWET

"Märkäkiiltävän" ulkonäön antava suoja-aine luonnonkivelle.



Käyttötarkoitus

Filawet parantaa luonnonkiven ulkonäköä antamalla erikoisen, kastellun ulkonäön eli "märkä-kiillon". Tuotetta suositellaan erityisesti ulkotoiloissa olevien luonnonkivipintojen (marmorin, graniitin, travertiinin ja yleensäkin kivien) käsittelyyn, joiden pintaa ei ole kiillottamalla viimeistely (antiikkipinta, hiekkapuhallettu, poltettu jne.). Filawet muodostaa kalvon joka suojaa käsiteltyä pintaa sekä vedeltä että öljypohjaiselta liialta; se ei kellastu ilmaston vaikutuksesta eikä hilseile, ja kestää kulutusta erittäin hyvin. Tuotetta ei tule käyttää kiillotetulle luonnonkivelle tai muille materiaaleille (terracotta, klinkkeri jne.) kuin luonnonkivi.

Käyttöohje

Laimennus: käytetään sellaisenaan. Varmistu että käsiteltävä alusta on puhdas ja kuiva. Levitä puhtaalla siveltimellä tasainen, yhtäjaksoinen Filawet-kerros. Anna kuivua vuorokausi ja uusi käsittely. Erittäin imukykyiset alustat saattavat vaatia kolmannen levityskerran saavuttaakseen toivotun ulkonäön. Älä kävele alustalla tuotteen kuivuessa, vaan anna sen kuivua vuorokausi viimeisestä käsittelykerrasta.

Menekki

5 - 7 litraa/100m²/levityskerta

Koostumus

Synteettisiä hartseja aromaattisessa hiilivetyliuotuksessa.

Tuotekuvaus

Väritön, kirkas neste. Tyypillinen aromaattinen liuotinhaju. Tiheys: 0,895 kg/litra. Leimahduspiste: +40°C.

Varoitus

Sisätiloissa tulee huolehtia riittävästä tuuletuksesta tuotteen käytön ja kuivumisen aikana.

Tuotetta ei tule levittää kuumille alustoille. Tuote kestää jatkuvaa lämpöä +60°C, ja satunnaisesti +80°C.

Yllä oleva perustuu parhaaseen tietämyksemme ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Pintamateriaalien suuren määrästä johtuen tulee ohje ymmärtää suuntaa-antavana ja käyttäjän tulee kokeilemalla varmistua tuotteen soveltuvuudesta ajateltuun tarkoitukseen.



Ärsyttävä